

UHD300X

Détails ultra réalistes - Projecteur 4K Ultra HD

- Résolution 4K UHD et compatible HDR
- Amazing colour - couleurs précises Rec.709 , 2200 ANSI lumens
- Connexion facile - HDMI 2.0, HDCP 2.2, S/PDIF, haut-parleurs 2x 5W
- Installation facile - lens shift vertical



Plongez dans un monde Ultra HD. L'UHD300X offre l'ultime divertissement à la maison avec des images impressionnantes de qualité de cinéma 4K. Les amateurs de télévision, de jeux et de films peuvent maintenant profiter d'une excellente profondeur de couleurs, de détails et d'un contraste étincelant pour une expérience incroyablement immersive.

Conçu avec les dernières technologies et fonctionnalités, le projecteur design UHD300X dispose d'une compatibilité High Dynamic Range (HDR) compatible HDCP 2.2 et comprend un haut-parleur intégré qui offre un son puissant. Parfait pour profiter d'un divertissement de grande taille dans n'importe quel espace de vie.

Affichage/image

Technologie d'affichage	DLP
Résolution native	UHD (3840x2160)
Luminosité ¹ (mode Lumineux)	2 200 lumens
Contraste	250 000:1
Affichage (natif)	16:9
Aspect ratio - compatible	4:3
Correction Keystone - verticale	40
Fréquence de balayage horizontal	31 ~ 135Khz
Taux de rafraîchissement Vertical	24 ~ 120Hz
Uniformité	75%
Taille d'écran	0.87m - 7.68m (34.1in - 302.4in)

Lampe (Infos)

Source lumineuse	Lampe
Lampe watts	240
Durée de vie de la lampe (hrs)	4000 (Lumineux), 15000 (Dynamique), 10000 (Eco)

Optique

Rapport de projection	1.21:1 - 1.59:1
Distance de projection (m)	1.2m - 8.1m
Zoom	1.3
Type de zoom	Manuel
Longueur de la focale (mm)	12.81 ~ 16.74
Lens shift	Verticale +10, -%
Offset Natif	105%

Connectivité

Connecteurs (Entrées/Sorties)	Entrées 2 x HDMI 2.0, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm Sorties 1 x Audio 3.5mm, 1 x S/PDIF, 1 x USB-A power 1.5A Contrôle 1 x USB-A service, 1 x RS232, 1 x Relais 12V
-------------------------------	---

Général

Niveau sonore (type)	25db
Compatibilité PC	UHD, WQHD, WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilité 2D	480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz), 2160p(50/60Hz)
Sécurité	Barre de sécurité, Encoche Kensington, Protection par mot de passe
OSD / affichage des langues	10 Langues: Anglais, Français, Allemand, Italien, Japonais, Portugais, Russe, Chinois Simplifié, Espagnol
Conditions de fonctionnement	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Télécommande	Télécommande rétro-éclairée
Nombre de Haut-parleurs	2
Haut-parleur (Watts)	5W
Contenu de la boîte	Cache objectif Câble d'alimentation Télécommande 2x piles AAA Manuel utilisateur basique

Puissance

Alimentation	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consommation énergétique (veille)	0.5W
Consommation énergétique (max)	305W

Poids et dimensions

Poids Net	5.22kg
Dimensions (LxPxH)	392 x 281 x 118mm

Date created: 19/04/2018 14:22:51

