



Dulux Farben der Welt

Perfekt aufeinander abgestimmte Farbtöne für ein harmonisches Ambiente.

Stand: März 2015

Seite 1 von 3

I. Produktbeschreibung

Art	Innenwandfarbe, Dispersion.
Anwendungsbereiche	Schlussanstrich für Wände und Decken im Innenbereich.
Zusammensetzung nach VdL-RL01	Polyvinylacetatdispersion, Titandioxid, organische und anorganische Buntpigmente, Calcit, Kaolin, Talkum, Wasser, Additive, Konservierungsmittel. Farbe enthält: Benzyl- und Methyl-Isothiazolinone, Bronopol (Beratung für Isothiazolinon-Allergiker unter der Telefonnummer +49 (0) 221 40067901).
Eigenschaften	Hohe Deckkraft. Hohe Reichweite. Atmungsaktiv. Geruchsneutral. Leichte saubere Verarbeitung. Streichfertig eingestellt. Alle Farbtöne sind miteinander mischbar.
Farbton	Cuban Harmony: Cuba Zart, Samt, Natur, Stark, Intensiv, Akzent. Mediterranean Moments: Mediterranean Zart, Samt, Natur, Stark, Intensiv, Akzent. African Adventure: Africa Zart, Samt, Natur, Stark, Intensiv Akzent. Scandinavian Spirit: Scandinavia Zart, Samt, Natur, Stark, Intensiv, Akzent.
Gebindegrößen	2,5 l (Zart, Samt, Natur, Stark, Intensiv). 1 l (Akzent).

II. Technische Daten

Lieferform	Flüssig.
Glanz	Matt.
Dichte/20°C	Ca. 1,2 g/cm ³ , je nach Farbton.
Löslichkeit in Wasser	Mischbar.
Verarbeitungstemperatur	Ab +10°C, ideal sind +15-21°C.
Verbrauch	2,5 l sind ausreichend für ca. 14 m ² Raufaser, ungestrichen 21 m ² Raufaser, bereits gestrichen 17 m ² glatter Putz, ungestrichen 25 m ² glatter Putz, bereits gestrichen 13 m ² Rauputz, ungestrichen 17 m ² Rauputz, bereits gestrichen 17 m ² Strukturputz, ungestrichen 20 m ² Strukturputz, bereits gestrichen

	<p>1 l sind ausreichend für ca. 6 m² Raufaser, ungestrichen 8 m² Raufaser, bereits gestrichen 7 m² glatter Putz, ungestrichen 10 m² glatter Putz, bereits gestrichen 5 m² Rauputz, ungestrichen 7 m² Rauputz, bereits gestrichen 7 m² Strukturtapete, ungestrichen 8 m² Strukturtapete, bereits gestrichen</p>																				
Trockenzeit	Überstreichbar nach ca. 5-6 Std., je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit.																				
III. Arbeitsanleitung																					
Auftragsverfahren	Streichen und Rollen.																				
Verdünnen	Dulux Farben der Welt sind gebrauchsfertig und werden im Originalzustand verarbeitet.																				
Anstrichaufbau	<p>Alle Untergründe müssen sauber, trocken, staub- und fettfrei sowie tragfähig sein.</p> <p>Die Tragfähigkeit von Anstrichen ist nicht gewährleistet, wenn beim kräftigen Reiben mit dem angefeuchteten Daumen ein farbiger Abrieb (Kreidung) entsteht. In diesem Fall mit einem wasserbasierten Tiefgrund grundieren.</p> <p>Bei Renovierungsanstrichen abblätternde Farbe entfernen. Leimfarben abwaschen. In beiden Fällen anschließend mit einem wasserbasierten Tiefgrund grundieren.</p> <p>Die Weiterbehandlung wie Schleifen, Abbrennen etc. von Farbschichten kann gefährlichen Staub und/oder Rauch entwickeln. Nass-Schleifen/Planschleifen sollte nach Möglichkeit angewandt werden. Arbeiten nur in gut belüfteten Bereichen durchführen. Angemessene (Atem-) Schutzausrüstung anlegen, falls erforderlich.</p> <p>Farbe vor Gebrauch gut umrühren.</p> <p>Für eine einheitliche Optik auf größeren Flächen Gebinde mit unterschiedlichen Chargen-Nummern (siehe Etikett) miteinander mischen.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Untergrund</th> <th>Vorbehandlung</th> <th>Grundierung</th> <th>Zwischenanstrich</th> <th>Schlussanstrich</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Putz, Mauerwerk, Gipskarton</td> <td>nicht erforderlich, neue mineralische Putze 4 Wochen trocknen lassen</td> <td>1x Dulux Tiefgrund wasserbasiert (ggf. mit Wasser verdünnen)</td> <td>nicht erforderlich</td> <td>1-2x Dulux Farben der Welt</td> </tr> <tr> <td>Neue Raufaser, Tapeten</td> <td>nicht erforderlich</td> <td>nicht erforderlich</td> <td>nicht erforderlich</td> <td>1-2x Dulux Farben der Welt</td> </tr> <tr> <td>Altanstriche</td> <td>vorher auf Tragfähigkeit/ Abkreiden des Untergrunds prüfen</td> <td>1x Dulux Tiefgrund wasserbasiert (ggf. mit Wasser verdünnen)</td> <td>nicht erforderlich</td> <td>1-2x Dulux Farben der Welt</td> </tr> </tbody> </table>	Untergrund	Vorbehandlung	Grundierung	Zwischenanstrich	Schlussanstrich	Putz, Mauerwerk, Gipskarton	nicht erforderlich, neue mineralische Putze 4 Wochen trocknen lassen	1x Dulux Tiefgrund wasserbasiert (ggf. mit Wasser verdünnen)	nicht erforderlich	1-2x Dulux Farben der Welt	Neue Raufaser, Tapeten	nicht erforderlich	nicht erforderlich	nicht erforderlich	1-2x Dulux Farben der Welt	Altanstriche	vorher auf Tragfähigkeit/ Abkreiden des Untergrunds prüfen	1x Dulux Tiefgrund wasserbasiert (ggf. mit Wasser verdünnen)	nicht erforderlich	1-2x Dulux Farben der Welt
Untergrund	Vorbehandlung	Grundierung	Zwischenanstrich	Schlussanstrich																	
Putz, Mauerwerk, Gipskarton	nicht erforderlich, neue mineralische Putze 4 Wochen trocknen lassen	1x Dulux Tiefgrund wasserbasiert (ggf. mit Wasser verdünnen)	nicht erforderlich	1-2x Dulux Farben der Welt																	
Neue Raufaser, Tapeten	nicht erforderlich	nicht erforderlich	nicht erforderlich	1-2x Dulux Farben der Welt																	
Altanstriche	vorher auf Tragfähigkeit/ Abkreiden des Untergrunds prüfen	1x Dulux Tiefgrund wasserbasiert (ggf. mit Wasser verdünnen)	nicht erforderlich	1-2x Dulux Farben der Welt																	
Nachbehandlung	Dulux Farben der Welt können mit allen handelsüblichen Dispersionsfarben überstrichen werden.																				
Reinigung der Werkzeuge	Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife. Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen.																				
IV. Besondere Hinweise																					
EU-Kennzeichnung	Sicherheitsrelevante Daten und die Kennzeichnung sind dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. Die Kennzeichnung ist ebenfalls auf dem Produkt-Etikett angegeben und die Hinweise dort sind zu beachten.																				

Europäischer VOC-Gehalt	EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/a): 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 0,9 g/l VOC.
Produktcode	M-DF 01.
Lagerung und Entsorgung	Produkt nur im dichtverschlossenen Originalgebinde, frostfrei und nicht über +30°C lagern. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit Resten bei einer Sammelstelle für Altfarben abgeben.

Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.

Die vorstehenden Angaben wurden im Labor und in der Praxis als Richtwerte ermittelt und sind generell unverbindlich. Sie stellen lediglich allgemeine beratende Hinweise dar, beschreiben unsere Produkte und informieren über deren Verarbeitung und Anwendung. Angesichts der Vielseitigkeit und Unterschiedlichkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen und verwendeten Materialien können wir naturgemäß nicht jeden Einzelfall erfassen. In Zweifelsfällen empfehlen wir daher, Vorversuche durchzuführen oder **Akzo Nobel Deco GmbH** zu befragen. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wenngleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im Übrigen haften wir nach unseren Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen.

Diese Ausgabe stellt den neusten Stand dar und ersetzt frühere Ausgaben.

Akzo Nobel Deco GmbH

Am Coloneum 2
50829 Köln
T +49 (0) 221 40067901
E dulux.de@akzonobel.com
www.dulux.de



Akzo Nobel Coatings GmbH

Aubergstraße 7
A-5161 Elixhausen
T +43 (0) 810 500 136
E dulux.at@akzonobel.com
www.dulux.at

Akzo Nobel Coatings AG

Industriestraße 17a
CH-6203 Sempach Station
T +41 (0) 41 4696700
E chretail@akzonobel.com